

Многофункциональная присадка для бензина: заливка



Указание

- ◆ *Только для Китая, Индии и России!*
 - ◆ *Разрешается использовать только присадки, соответствующие допускам VW 507 53 A или VW 507 53 B!*
 - ◆ *Соблюдать указания по дозировке, приведённые на емкости с присадкой!*
 - ◆ *После заливки присадки рекомендовать клиенту заправить топливный бак полностью для достижения оптимального действия присадки.*
- Добавлять присадку для бензина в топливный бак при каждом обслуживании.

Китай	Россия	Индия
– использование VW 507 53 B: для всех бензиновых двигателей, включая двигатели на сжатом природном газе (CNG), двигатели E85 MultiFuel.	– использование VW 507 53 B: для всех бензиновых двигателей, включая двигатели на сжатом природном газе (CNG), двигатели E85 MultiFuel. – использование VW 507 53 A: для всех бензиновых двигателей, кроме двигателей на сжатом природном газе (CNG), двигателей E85 MultiFuel.	– использование VW 507 53 B: для всех бензиновых двигателей, включая двигатели на сжатом природном газе (CNG), двигатели E85 MultiFuel. – использование VW 507 53 A: для всех бензиновых двигателей, кроме двигателей на сжатом природном газе (CNG), двигателей E85 MultiFuel.
◆ Многофункциональная присадка -G 001 780-M3-	◆ Многофункциональная присадка -G 001 780-M3- ◆ Многофункциональная присадка -G 001 770-A2-	◆ Многофункциональная присадка -G 001 780-M3- ◆ Многофункциональная присадка -G 001 770-A2-
– Соблюдать указания по дозировке, приведённые на емкости с присадкой!	– Соблюдать указания по дозировке, приведённые на емкости с присадкой!	– Соблюдать указания по дозировке, приведённые на емкости с присадкой!

Заправка топливного бака присадкой

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ◆ Многоцелевая присадка для бензина -G 001 770 A2-
- ◆ Или: многоцелевая присадка для бензина -G 001 780 M3-

Таблица контрольных и заданных значений:

Датчик уровня топлива	-G 001 770 A2-	-G 001 780 M3-
	64-литровый бак	64-литровый бак
ок. 1/4	примерно 16 мл	ок. 53 мл
ок. 1/2	примерно 32 мл	ок. 106 мл
ок. 3/4	примерно 48 мл	ок. 158 мл
ок. 1/1	примерно 64 мл	ок. 211 мл

Пункт ТО затрагивает только некоторые экспортные исполнения: учитывать данные таблицы инспекционного сервиса!

Порядок действий:

- Добавить присадку в зависимости от количества топлива в баке.



Указание

При другом уровне топлива в баке: многоцелевую присадку для бензина -G 001 770 A2- добавляют из расчёта 10 мл на 10 л топлива. Многоцелевую присадку для бензина -G 001 780 M3- добавляют из расчёта 33 мл на 10 л топлива.